



Principale

| | |
|-----------------------------------|---|
| Range of product | Acti 9 |
| Tip produs sau componenta | Bobină de supratensiune |
| Nume scurt al dispozitivului | IMSU |
| Tensiune circuit de comanda | 230 V c.a. 50/60 Hz |
| Tensiune de declansare a pragului | 255 V 275 V 3...15 s 300 V 1...5 s 350 V 0.25...0.75 s 400 V 0.07...0.2 s |
| Module de 9 mm | 2 |

Suplimentare

| | |
|----------------------------------|--|
| Compatibilitate gama | Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iC60 double terminals miniature circuit breaker Acti 9 iC40 |
| Semnalizare locala | Indicator de acționare |
| Mod de montare | Clipsabil |
| Suport de montare | Sina DIN |
| Înălțime | 82,5 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Adâncime | 68 mm |
| Culoare | Alb |
| Conexiuni - borne | Borna cu clema - 1 cablu(ri) 0,5...4 mm ² - flexibil Borna cu clema 1...6 mm ² - rigid |
| Lungimea de dezizolare a firului | 10 mm |
| Cuplu de strângere | 1 N.m |

| | |
|---------------------|------|
| Cod compatibilitate | IMSU |
|---------------------|------|

Mediu

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Standarde | EN 50550 |
| Etichete privind calitatea | CE |
| Tropicalizare | 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1 |
| Umiditate relativă | 95 % la 55 °C |
| Temperatura ambiantă pentru utilizare | -35...70 °C |
| Temperatura de depozitare | -40...85 °C |

Unitati de impachetare

| | |
|--|----------|
| Tip unitate a formei de impachetare 1 | PCE |
| Numar de unitati in forma de impachetare 1 | 1 |
| Greutatea formei de impachetare 1 | 80 g |
| Inaltimea formei de impachetare 1 | 2,9 cm |
| Latimea formei de impachetare 1 | 8,2 cm |
| Lungimea formei de impachetare 1 | 9,5 cm |
| Tip unitate a formei de impachetare 2 | BB1 |
| Numar de unitati in forma de impachetare 2 | 8 |
| Greutatea formei de impachetare 2 | 747 g |
| Inaltimea formei de impachetare 2 | 8,7 cm |
| Latimea formei de impachetare 2 | 10 cm |
| Lungimea formei de impachetare 2 | 26,5 cm |
| Tip unitate a formei de impachetare 3 | S03 |
| Numar de unitati in forma de impachetare 3 | 72 |
| Greutatea formei de impachetare 3 | 6,694 kg |
| Inaltimea formei de impachetare 3 | 30 cm |
| Latimea formei de impachetare 3 | 30 cm |
| Lungimea formei de impachetare 3 | 40 cm |

Durabilitatea ofertei

| | |
|--|--|
| Stare ofertă sustenabilă | Produs Green Premium |
| Directiva RoHS UE | Conform Declaratia RoHS UE |
| Fara mercur | Da |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | Da |
| Regulamentul RoHS China | Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ. |
| Raport de mediu | Profilul ambiental al produsului |
| Profil circularitate | Informatii privind sfarsitul duratei de viata |
| WEEE | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

Garan#ie contractuală

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|