



Descriere: Pentru comenzi, aparate de măsură, lămpi indicatoare, etc. Balamalele se pot fixa fie pe partea stângă fie pe dreapta, pentru a permite deschiderea ușii. Încuietoare cu butuc double-bit de 3 mm. Ușile cu înălțimea de peste 700 mm sunt prevăzute cu 2 încuietori. Adâncime utilizabilă între ușa internă și cea externă: 35 mm. Poziție reglabilă pe adâncime cu accesoriul AMG. Zona de lucru: H-55, L-108. Versiunea de 19" este disponibilă la cerere. Pentru cofretele din oțel inoxidabil este necesară prelucrarea.

Material: Ușă din oțel de 1,5 mm și profile verticale din oțel de 2 mm.

Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.

Protecție: IP 2XC.

Cantitate pachet: Ușă interioară, două profile verticale și accesorii de montare.

Pentru cofret		Dimensiuni u interioar			
Î	L	h	l	Nr. încuietori	Nr. articol
400	300	345	192	1	
400	400	345	292	1	
400	500	345	392	1	
400	600	345	492	1	
500	300	445	192	1	
500	400	445	292	1	
500	500	445	392	1	
600	400	545	292	1	
600	500	545	392	1	
600	600	545	492	1	
600	800	545	692	1	
700	500	645	392	2	
800	400	745	292	2	
800	600	745	492	2	
800	800	745	692	2	
1000	600	945	492	2	
1000	800	945	692	2	
1200	600	1145	492	2	
1200	800	1145	692	2	

Nepotrivit pentru AFS.