



Descriere: Se montează pe cofrete instalate individual în exterior. Acoperișul este ușor înclinat și are canal de scurgere. Pentru fixare este necesară găurirea cofretului. Dimensiunea cofretului crește cu H: 60 mm A: 20 mm și L: 20 mm.

Material: Oțel de 1.5 mm.

Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.

Cantitate pachet: 1 buc. protecție impermeabilă cu accesorii de montare.

Informații suplimentare: Pentru expunerea la niveluri ridicate de radiații UV, ARF trebuie comandat cu un strat de vopsea cu poliester 100%. Pentru mediile umede, este recomandat un strat suplimentar de amorsă cu protecție la coroziune. Rezistența la coroziune trebuie luată în considerare pentru aplicațiile în exterior și în interior. ARF nu este compatibilă cu balamalele MMH de 180°.

Pentru cofret		
L	A	Nr. articol
250	155	ARF02515R5
250	210	ARF02521R5
300	155	ARF03015R5
300	210	ARF03021R5
400	155	ARF04015R5
400	210	ARF04021R5
400	260	ARF04026R5
400	300	ARF04030R5
500	155	ARF05015R5
500	210	ARF05021R5
500	260	ARF05026R5
500	300	ARF05030R5
600	210	ARF06021R5
600	260	ARF06026R5
600	300	ARF06030R5
600	400	ARF06040R5
800	210	ARF08021R5
800	260	ARF08026R5
800	300	ARF08030R5
800	400	ARF08040R5
1000	300	ARF10030R5
1200	300	ARF12030R5

Nepotrivit pentru AFS.